

AQUASTRAL SATIN®

Peinture satinée en phase aqueuse



DÉFINITION	Peinture en phase aqueuse de finition donnant un léger aspect pommelé et satiné
LOCALISATION	Intérieur
UTILISATION	Plafonds et murs, enduit de ciment, béton, plâtre, anciens fonds convenablement préparés
PROPRIÉTÉS	Possède un bon pouvoir garnissant et opacifiant sur fonds aptes à l'application A une très faible odeur, agréable à travailler (pouvoir glissant, projection presque nulle) Disponible en blanc et peut être teinté en plus de 3000 couleurs sur machine à teinter Application sur la toile de verre à peindre

DESCRIPTIF

SUBJECTILE	TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Béton Béton cellulaire Enduit de liants hydrauliques Maçonnerie de parement et d'élément	Brossage et égrenage avec époussetage soigné Ragréage, rebouchage, correction du support avec ENDUIT ASTRALATEX	Selon la qualité de la finition recherchée et/ou de l'exposition, application de 1 ou 2 couches AQUASTRAL SATIN
Plâtre et dérivés Gouttelettes phase aqueuse ou solvant	Brossage et égrenage avec époussetage soigné. Selon la qualité de la finition recherchée, appliquer 1 couche FORMOPRIM. Pour travaux soignés, utiliser ENDUIT ASTRALATEX	
Bois et dérivés	Brossage / époussetage Impression : FORMOPRIM Enduit de correction REXENDUIT	
Métaux ferreux (1)	Dérouillage, grattage et époussetage 1 couche FERREX	
Métaux non ferreux (1)	Dégraissage 1 couche TRANSPAC+	
Anciennes peintures bien adhérentes et en bon état (2)	Lessivage et rinçage Ponçage fonds satinés et brillants Enduit de correction REXENDUIT ou TOUFAIT CACHET BLEU	



(1) Métaux imbriqués dans les surfaces à peindre

(2) Ne pas utiliser AQUASTRAL SATIN sur revêtement durs ou souples

AQUASTRAL SATIN®

Peinture satinée en phase aqueuse



MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse | Rouleau fibres 5 mm/175 pour une finition d'aspect poché fin arrondi | Rouleau antigouttes 12 mm/175 pour une finition d'aspect pommelé | Pistolet pneumatique et airless

DILUTION

Brosse et rouleau :
Pistolet pneumatique et airless :

A l'eau exclusivement :
Blanc : la 1^{ère} couche peut être diluée à 5% maximum d'eau
La dilution reste très limitée et varie selon le type de matériel utilisé

APPLICATION

Brosse et rouleau :

Bien empâter les fonds, croiser régulièrement et lisser de suite, toujours dans le même sens

RENDEMENT

Brosse et rouleau :

Sur fonds lisses et peu absorbant :
9 à 11 m²/Kg par couche pour le blanc

DÉLAI DE RECOUVREMENT

3 à 4 heures à 20°C et 65% d'humidité relative

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

A l'eau, immédiatement après usage

PRÉCAUTIONS A OBSERVER

Eviter de travailler dans un local surchauffé ou très ventilé | Pendant la période chaude, éviter de peindre sur des surfaces exposées au soleil | Ne pas ajouter de fongicide dans AQUASTRAL SATIN | Ne pas mélanger à d'autres produits

CONDITIONNEMENT

5 Kg et 20 Kg

FICHE TECHNIQUE

Présentation :	Peinture onctueuse
Teinte :	Disponible en blanc et peut être teintée en plus que 3000 teintes sur machine à teinter
Aspect :	Satiné moyen
Viscosité :	130 ± 5 KU
Densité :	1,25 ± 0,05
Degré de brillant :	10-20 Unit gloss. sous angle 60
Liant :	Copolymère acétate versatate de polyvinyle en dispersion aqueuse.
Pigments :	Titane
Extrait sec en poids :	48 ± 1%
Séchage :	HP : 30 min ; Sec : 1 h30 ; recouvrable après 8h
Lavabilité et lessivabilité :	Excellente

Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. Il appartient donc à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de contacter nos services techniques pour de plus amples informations.

