

# ENDUIT SOUPLASTRAL®

Enduit rapide de finition, très facile d'utilisation



## DÉFINITION

ENDUIT SOUPLASTRAL® est un enduit plastique à base d'émulsion acrylique-vinylique, souple et facile d'utilisation. Il isole les couches de finitions de l'alcalis du support, ce qui permet d'excellentes finitions

## DESTINATION

Intérieur et endroits couverts

## PROPRIÉTÉS

Souple et très facile d'utilisation | Bon garnissant et bonne dureté de surface | Séchage rapide permettant l'application de plusieurs couches dans la même journée | Recouvrable de finition alkyde, acrylique ou vinylique à l'eau | Ponçage très facile | Insaponifiable

## MATÉRIEL D'APPLICATION

Couteau à enduire, spatule, lame à enduire, rouleau

## DILUTION

Prêt à l'emploi

## APPLICATION

Appliquer une passe croisée  
Après durcissement de la première passe, il est possible d'appliquer une deuxième passe  
Poncer les fonds brillants

## RENDEMENT

2,5 à 3,5m<sup>2</sup>/kg par couche

## DÉLAI DE RECOUVREMENT

Recouvrement après 2-3h, Durcissement complet : 8j

## NETTOYAGE DU MATÉRIEL

A l'eau, immédiatement après utilisation

## CONDITIONNEMENT

1Kg, 5Kg et 25Kg  
Se conserve 1an en emballage hermétique d'origine  
Stocker à l'abri du gel et des fortes températures

## FICHE TECHNIQUE

**Présentation :**

Pâte

**Densité :**

1,80 ± 0,05

**Viscosité :**

135 à 140Ku dilué à 10% d'eau

**Liant :**

Copolymère vinyle acrylique en dispersion aqueuse

**Extrait sec en poids :**

75 ± 1%

**Séchage à 20°C et 65% HR :**

HP : 1-2h; sec : 4-6

