

ENDUIT TOUFAIT CACHET VERT®

Enduit intérieur de lissage



DÉFINITION

Enduit intérieur de lissage. Enduit en poudre à préparer au moment de l'emploi

LOCALISATION

Intérieur

UTILISATION

Enduit de finition qui s'applique sur le TOUFAIT CACHET ROUGE

PROPRIÉTÉS

Excellente adhérence | Facile à appliquer | Insaponifiable | Faible absorption | Ne nécessite pas une couche de fixateur

MATÉRIEL D'APPLICATION

Couteau, lame à enduire

DILUTION

A l'eau. Verser la poudre dans l'eau, à raison de 40 à 50% d'eau, durant les 15 premières minutes. Il est possible de rajouter soit de l'eau soit de la poudre.

APPLICATION

TOUFAIT CACHET VERT s'applique à la lame à enduire ou à lisseuse pour obtenir une surface lisse

RENDEMENT

Pratique : 200 à 300 g/m²

DÉLAI DE RECOUVREMENT

24 heures

PRÉCAUTION A OBSERVER

Eviter de réutiliser les mélanges (poudre + eau) durcis

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg

MISE EN OEUVRE

- Les supports doivent être durs, propres, sains, secs dans leur totalité
- Les enduits ne seront jamais appliqués en atmosphère susceptible de donner lieu à des condensations, ni sur des subjectiles gelés ou surchauffés, ni dans les conditions activant le séchage
- ENDUIT TOUFAIT CACHET VERT convient pour toutes finitions type peintures, papiers peints, revêtement muraux, etc.
- Pour être rendu lavable, TOUFAIT CACHET VERT doit être recouvert de peinture lavable.
- Les raccords s'exécutent sans problèmes avec le même produit



ENDUIT TOUFAIT CACHET VERT®

Enduit intérieur de lissage



FICHE TECHNIQUE

Présentation :	Poudre
Liant :	Copolymère éthylène vinylique
Séchage à 20°C et 65% HR :	Recouvrable après 24 h
Pot life :	5 h

Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. Il appartient donc à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de contacter nos services techniques pour de plus amples informations.

